

MADE IN FRANCE



Auto Drawer on Slide 540 Pro only



**Programs**  
Programmation  
Programas  
Programmierung



**Pre-heating time**  
Temps de préchauffage  
Tiempo de precalentamiento  
Vorwarmezeit



**Touch screen**  
Ecran tactile  
Pantalla táctil  
Touchscreen



**QuickRelease system**  
Changement Rapide plateau  
Cambio rápido del plato  
Schneller Wechsel der Platte



**3200W (PRO only)**  
(PRO seulement)  
(PRO solamente)  
(PRO nur)



**Pneumatic**  
Pneumatique  
Neumático  
Pneumatisch



**Warranty on heating elements**  
10 ans de garantie sur les éléments chauffants  
10 años de garantía en los elementos calientes  
10 Jahre Garantie auf die Heizelemente



**Warranty on the machine**  
2 ans de garantie sur la machine  
2 años de garantía en la máquina  
2 Jahre Garantie auf die Maschine



- Perfect heat and pressure distribution
- Bottom tray 40x50 cm (16x20")
- Complete clearance of the plate with the drawer
- Two-hand control
- Pneumatic closing and opening
- Automatic release at the end of the cycle (Pro)
- Reversible tray & Quick Release
- Rugged frame
- Suitable for laser transfer & sublimation applications on textiles and rigid materials and pretreatment
- Ideal for medium productions



- Répartition parfaite de la chaleur et de la pression
- Plateau inférieur 40x50 cm (16x20")
- Dégagement complet du plateau avec le tiroir
- Commande bi-manuelle
- Fermeture et ouverture pneumatiques
- Dégagement automatique en fin de cycle (Pro)
- Jeannette réversible & Quick Release
- Châssis robuste
- Convient aux applications de transfert laser & sublimation sur textiles et matériaux rigides et prétraitement
- Idéal pour les moyennes productions



- Perfecta distribución del calor y la presión
- Bandeja inferior de 40x50 cm (16x20")
- Espacio libre total de la placa con el cajón
- Funcionamiento a dos manos
- Cierre y apertura neumáticos
- Desbloqueo automático al final del ciclo (Pro)
- Asa reversible y liberación rápida
- Bastidor robusto
- Adecuada para aplicaciones de transferencia láser y sublimación en textiles y materiales rígidos y pretratamiento
- Ideal para producciones medias



- Perfekte Verteilung von Hitze und Druck.
- Untere Platte 40x50 cm (16x20")
- Vollständige Freistellung der Platte mit der Schublade.
- Zweihandbedienung
- Pneumatisches Schließen und Öffnen
- Automatische Entleerung am Ende des Zyklus (Pro)
- Umkehrbare Jeannette & Quick Release.
- Robuster Rahmen
- Geeignet für Lasertransfer- & Sublimationsanwendungen auf Textilien und starren Materialien und Vorbehandlung.
- Ideal für mittlere Produktionen

Email

sales@sefa.fr  
support@sefa.fr  
www.sefa.fr

Phone


Office : + 33 4 68 74 05 89

Address

SEFA SAS  
Z.I. PASTABRAC  
T1 260 ESPERAZA (FR)



## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Weight	105 kg / 232 lb
Pressure	320 gr/cm <sup>2</sup> (8bars)
Max temperature	220°C / 429°F
Power supply	240V (single phase)
Electric power	2500 W (Slide 540 Lite) 3200 W (Slide 540 Pro)
Amperage	11 A (Slide 540 Lite) 14 A (Slide 540 Pro)
Plate	40X50 cm / 16x20"
Max product thickness	17 mm
 Features	Pneumatic Automatic opening Automatic closing Reversible lower plate Nomex cover included Front loading Manual drawer (automatic in PRO)
 Caractéristiques	Pneumatique Ouverture automatique Fermeture automatique Jeannette reversible Housse nomex incluse Chargement frontal Tiroir manuel (automatique en PRO)
 Características	Neumático Apertura automática Cierre automático Plato inferior reversible Funda de Nomex incluida Carga frontal Cajón manual (automático en PRO)
 Merkmale	Pneumatisch Automatisches Öffnen Automatisches Schließen Umkehrbare untere Platte Inklusive Nomexhülle Frontlader Manuelle Schublade (automatisch in PRO)

## SETTINGS



Touch-sensitive electronics developed by Sefa  
Precise and fast regulation (PID control)  
Adaptive control parameters depending on the job :  
flex, sublimation on textile, sublimation on rigid media, ...  
State-of-the-art electronics :  
- Fully editable recipes  
- Multi timer (up to 2 different timers)  
- Cycle counter  
- Eco stop function  
- Eco mode  
From 0 to 60min (accuracy +/- 1%)  
From 15 to 220°C (accuracy +/- 1%)  
Heating time to reach  
180°C : 14 min



Electronique tactile développée par Sefa  
Régulation précise et rapide (contrôle PID)  
Paramètres de régulation adaptatifs selon l'application :  
flex, sublimation sur textile, sublimation sur supports rigides, ...  
Électronique de pointe :  
- Recettes entièrement modifiables  
- Multi minuterie (jusqu'à 2 timers différents)  
- Compteur de cycles  
- Fonction d'arrêt du cycle  
- Mode ECO  
De 0 à 60min (précision +/- 1%)  
De 15 à 220°C (précision +/- 1%)  
Temps de chauffe pour atteindre  
180°C : 14 min




Electrónica de pantalla táctil desarrollada por Sefa  
Regulación precisa y rápida (control PID)  
Parámetros de regulación adaptables en función del trabajo :  
flex, sublimación sobre textil, sublimación sobre soporte rígido, ...  
Electrónica de última generación :  
- Recetas totalmente editables  
- Temporizador múltiple (hasta a 2 temporizadores diferentes)  
- Contador de ciclos  
- Función de parada de ciclo  
- Modo ECO  
De 0 a 60 min (precisión +/- 1%)  
De 15 a 220°C (precisión +/- 1%)  
Tiempo de calentamiento para alcanzar  
180°C : 14 min



Von Sefa entwickelte Touchscreen-Elektronik  
Präzise und schnelle Regelung (PID-Regelung).  
Adaptive Regelparameter je nach Auftrag :  
Flex, Sublimation auf Textilien, Sublimation auf starren Materialien, ...  
Modernste Elektronik :  
- Vollständig editierbare Rezepte  
- Multi-Timer (bis zu 2 verschiedene Timer).  
- Zähler für die Anzahl der Zyklen  
- Funktion zum Anhalten des Zyklus  
- ECO-Modus  
Von 0 bis 60min (Genauigkeit +/- 1%)  
Von 15 bis 220°C (Genauigkeit +/- 1%)  
Aufheizzeit um zu erreichen  
180°C: 14 min

## OPTIONAL ACCESSORIES



### SHOES PLATE

PLA-SHOES-CV  
Special plate that fits textile and sport shoes (side and back)

Plateau spéciale qui s'adapte au textile et chaussures en tissu et de sport (côté et talon).

plato especial que se adapta a las zapatillas de tela y deportivas (lado y tacón)

Spezielles Plateau, das sich an Textilien und Stoff- und Sportschuhe anpasst (Seite und Ferse)




### SET OF 4 PLATES

PLA-SET  
12 x 8 cm, 15 x 15 cm, 12 x 45 cm, 25 x 30 cm

Jeu de 4 plateaux

Juego de 4 platos

Satz von 4 Platten




### DTG PLATE

PLA-DRY M  
Sponge plate to dry pretreated clothes

Plateau éponge pour sécher les vêtements prétraités

Plato de esponja para secar la ropa pretratada

Schwammplatte zum Trocknen vorbehandelter Kleidung




### LASER SYSTEM

CROI-161  
To place your transfers with more precision (1 extra laser can be added)

Système laser pour placer vos transferts avec plus de précision (1 laser supplémentaire peut être ajouté)

Sistema láser para colocar tus transfer con más precisión (se puede agregar 1 láser adicional)

Um Ihre Überweisungen mit mehr zu platzieren Präzision (1 zusätzlicher Laser kann sein)



### LOWER HEATING PLATE

ACC-CHAUD-INF  
Lower 40 x 50 cm heating plate that fits all SEFA presses (individual electronic box included)

Plateau inférieur chauffant de 40 x 50cm qui s'adapte à toutes les presses SEFA (boîtier électronique individuel inclus).

Plato inferior calefactado de 40 x 50cm que se adapta a todas las planchas SEFA (caja electrónica individual incluida).

Untere 40 x 50 cm Heizplatte passend für alle SEFA-Pressen (individuelle elektronische Box enthalten)

### SUPPORT TABLE

TAB-98 LITE  
Support table

Table de support

Mesa de soporte

Unterstützungstabelle



### SILENT COMPRESSOR

COMP-37 40dB 24L - 37 L/min

Compresseur silencieux

Compresor silencioso

Leiser kompressor



## DIMENSIONS



180° reversible  
C-shaped lower part with  
Quick Release system



Jeannette réversible à 180° avec système de changement rapide du plateau Quick Release

Plato inferior reversible a 180° con sistema de cambio rápido Quick Release

Reversible C-förmiges Teil zu 180° mit schnellem Wechsel der Platte Quick Release

Box weight CAI-100 : 25 kg

